




TX510



IP41



Détecteur de présence KNX360° semi-encastré ou saillie KNX

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	KNX
-------------	-----

Fonctions

Fonction	fonctions de commutation, de variation, de commande de store, de transmission de valeurs, de commande forcée, de scène, de chauffage et de minuterie, mode 2 canaux
----------	---

Modèle

Goulottes	Canal 1 pour commande semi-automatique ou en fonction de la luminosité (activation par bouton-poussoir) de consommateurs Canal 2 pour commande indépendante de la luminosité de consommateurs avec temporisation d'activation prédéfinie et durée de commutation (3 modes de fonctionnement)
-----------	---

Connectivité

Nbre d'entrées binaires	0
-------------------------	---

Tension

Tension de service par bus	21...32 V DC
----------------------------	--------------

Intensité du courant

Courant absorbé bus (transfert de données)	12 mA
Courant absorbé bus (repos)	12 mA

Dimensions

Dimensions (Ø x H)	110 x 44 mm
Hauteur de montage recommandée	2,5...3,5 m

Mesures

Méthode de détection	présence
----------------------	----------

Détection

Angle de détection	360 °
Angle de détection vertical	55 °
Distance de détection frontale	7 m
Distance de détection latérale	6 m

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PC-ABS
Aspect de la surface	mat

Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité	5 / 1200 Lux
-------------------------------	--------------

Installation, montage

Hauteur de montage maximum	4 m
----------------------------	-----

Mode de montage	pour montage en plafond en boîte d'encastrement ou pour cloison creuse de 60	
Connexion		
Coupleur de bus	avec coupleur de bus intégré	
Raccordement de bus	raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX	
Configuration		
Modes de configuration supportés	system easy	
Temporisation à l'enclenchement	30 s	
Temporisation canal HLK (chauffage aération climat)	≈ 30 s ... 60 mn	
Durée de commutation, réglable	≈ 1...30 mn	
Réglage	avec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage	
Éléments fournis		
Raccordement bus incl.	Oui	
Accessoires inclus		
Extension	Extension de la zone de détection possible grâce à un ou plusieurs détecteur(s)	
Équipement		
Nombre de voies	1	
Temporisation de démarrage canal HLK (chauffage aération climat)	15 mn	
Angle de détection horizontal	360 °	
Inclinable	Tête des détecteurs inclinable à 90°	
Sécurité		
Sans halogène	Non	
Conditions d'utilisation		
Température de service	0...45 °C	
Température de stockage/transport	-10...60 °C	
Consommation énergétique	économie d'énergie par réglage de l'éclairage suivant présence et luminosité	
Identification		
Gamme design principale	KNX	