



TYB621C



**1 sortie pour volets roulants/stores à bannes pour 1 moteur 230V~ 6A à encastrer**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Système bus	oui
Nombre de sorties stores volet roulant	1
Mode de fixation	encastré

**Fonctions**

Module de bus amovible	Non
------------------------	-----

**Modèle**

Nombre de modules	6
-------------------	---

**Commandes & indicateurs**

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

**Principales caractéristiques électriques**

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

**Tension**

Tension d'alimentation du système	30V DC via le bus
-----------------------------------	-------------------

**Intensité du courant**

Nombre de circuits d'entrée	0
Courant de commutation max.	4 A

**Puissance**

Puissance d'emploi à 230V en AC1	920 W
----------------------------------	-------

**Connexion**

Section de raccordement en câble souple	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts	1
Type de connexion	cage sans vis

**Éléments fournis**

Raccordement bus incl.	Oui
------------------------	-----

**Équipement**

Radio bidirectionnelle	Non
------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5...45 °C
Température de stockage/transport	-20...70 °C

**Identification**

Appareil de la famille	TYA
------------------------	-----

Mots clés KNX  
module KNX  
commande KNX