



EE816



IP41



Détecteur de présence plafond encastré DALI-DSI 360° Blanc monobloc

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonction uniquement utilisable comme appareil individuel

Mode de service Modes de service : semi-automatique, automatique, apprentissage, jour, couloir, bureau, test

Compatibilité

Poste auxiliaire mise en marche et arrêt temporisés possibles sur les postes auxiliaires à poussoirs (NO)

Connectivité

Sortie sortie DALI/DSI intégrée (Broadcast) pour la commutation/commande de 24 ballasts électroniques DALI/DSI

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Tension

Tension de service 230 V~ +10%/-15%

Dimensions

Dimensions (Ø x H) 78 x 70 mm

Ø des ouvertures d'encastrement 60...63 mm

Hauteur de montage recommandée 2,5...3,5 m

Épaisseur de paroi d'encastrement 10...28 mm

Puissance

Puissance absorbée ≈ 60 mW

Alimentation

Tension d'alimentation 230V +10% / -15%

Détection

Angle de détection 360 °

Ø du champ de détection, au niveau du sol ≈ 7 m

Ø du champ de détection, à la hauteur du bureau ≈ 5 m

Distance de détection frontale 7 m

Distance de détection latérale 6 m

Matières

Couleur blanc

Gestion de l'éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable ≈ 5...1000 lx

Plage de mesure de luminosité 5 / 1000 Lux

Gestion de l'éclairage LED

LED avec LED rouge et verte d'acquiescement/de réception

Installation, montage

Hauteur de montage maximum	4 m
Mode de montage	avec ressorts pour intégration dans les faux-plafonds
Connexion	
Type de Charge	24 ballasts DALI/DSI
Section de conducteur (flexible)	0,5...1,5 mm ²
Section de conducteur (rigide)	0,5...1,5 mm ²
Bornes de jonction	selon CEI 60669-1
Type de raccordement	avec bornes à vis
Configuration	
Sensibilité réglable	Non
Durée de commutation, réglable	1 mn...1 h
Réglage	avec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage
Équipement	
Réglage par télécommande	EE807, EE808
Luminosité	Mémorisation de 4 valeurs individuelles de luminosité d'enclenchement avec télécommande
Standards	
Normes générales	IEC 60669-2-1
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10...45 °C
Consommation énergétique	Économie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité
Identification	
Applications	Détecteurs de mouvement
Gamme design principale	DÉTECTEURS DE MOUVEMENT